



www.toapc.com

www.toapc.com

www.toapc.com

www.toapc.com

www.toapc.com

- Product name : Matrix Poly Putty 2K
- Product feature : High grade of polyester resin type for smooth surface
Smooth matter for finishing on edge and damage area
Quick dry and easy sand ability
Can use for thin film application
- Instruction : Mixing Ratio between Putty and Hardener is 100:2 by weight
Knead base and hardener thoroughly before use
Sanding shall be made after complete drying more than 30 minutes
Pot Life is 5-7 minutes after mixed hardener
- Packing size : Part A : 3.7 Kgs. Litres - 4 can/carton
Part B : 80 g.
- Shelf-life : Part A : 4 Month

- ชื่อผลิตภัณฑ์ : เมทริกซ์ ซีโรว์โพลีเอสเตอร์ 2K (โพลีเหลือง)
- คุณลักษณะ : ซีโรว์โพลีเอสเตอร์ 2K (โพลีเหลือง) มีเนื้อละเอียด
เหมาะสำหรับงานโอบบาง หรือโอบเก็บรอยตามด
แห้งตัวเร็ว ชัดง่าย ไม่ยุบตัว
ชัดง่ายไม่ติดกระดาษทราย ช่วยลดเวลาทำงาน
- การใช้งานและ
ข้อแนะนำ : ผสมซีโพลีเหลืองกับฮาร์ดเดนเนอร์ในอัตราส่วน 100:2
ขนาดซีโพลีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้
ระยะเวลาที่สามารถขัดยาได้ หลังจาก 30 นาที
หลังจากผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 5-7 นาที
- ขนาดบรรจุ : ส่วน A : 3.7 กิโลกรัม - 4 กระป๋อง/ลัง
ส่วน B : 80 กรัม
- อายุผลิตภัณฑ์ : ส่วน A : 4 เดือน

