


Matrix **2K**
Automotive Refinish

แมทริกซ์ พลาสติก ฟิวเลอร์ 2K (โป๊วแดง)

Plastic Filler Putty 2K



โป๊วขึ้นรูปได้ดี ยืดหยุ่นตัวสูง

Perfect shaping and Filling automotive repairing parts and very good flexibility



แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว

Quick dry, non pinholes



ขัดง่าย ไม่ติดกระดาษทราย

Good sanding ability, non-clogging on sandpaper



Technology and Licence from
Japan



Matrix Plastic Filler Putty 2K

แมทริกซ์ พลาสติก ฟิลเลอร์ 2K (สีโป๊วแดง)

Description

- Quick dry, non pinholes
- Perfect shaping and filling automotive repairing parts and very good flexibility
- Good sanding ability non-clogging on sandpaper

Surface Preparation Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

คุณลักษณะ

- แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว เหมาะสำหรับโป๊วหนา ขึ้นรูป
- โป๊วขึ้นรูปได้ดี ยึดหยุ่นตัวสูง
- ขัดง่าย ไม่ติดกระดาษทราย

การเตรียมพื้น ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Matrix Plastic Filler Putty 2K : Hardener = 100 : 2 by Weight
Instruction	Mix Matrix Polyester Putty 2K and Hardener as mixing ratio and stired the mixture is homogeneous before application
Pot Life	5 -8 mins after complete mixing
Drying Time at 30°C	Sanding shall be made after complete drying for more than 15 - 20 mins.
Sanding	The putty should be sanded with #100 sandpaper, followed by #320 sandpaper.
Package Size	Part A : 4 kg (4 can / carton) Part B : 80 g (4 tube / carton)

อัตราส่วนผสม	แมทริกซ์ สีโป๊วแดง : ฮาร์ดเด็นเนอร์ = 100 : 2 โดยน้ำหนัก
การใช้งานและข้อแนะนำ	ผสมแมทริกซ์ สีโป๊ว และ ฮาร์ดเด็นเนอร์ ตามอัตราส่วนที่กำหนดและกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน
อายุการใช้งาน	ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 5 - 8 นาที
ระยะเวลาในการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งขัดกระดาษทรายได้ที่ 15 - 20 นาที ขึ้นไป
การขัด	ควรขัดหน้าสีโป๊วด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100 แล้วตามด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 4 กก. (4 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 80 กรัม (4 หลอด / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพิษหรือสเปรย์